

# AGRIPP' COLOR

Revêtements Décoratifs

*L'enduit à froid AGRIPP' COLOR, c'est :*

- Un produit de marquage ROUTIER et URBAIN
- Un marquage avec une FORTE ANTIGLISSANCE



les  produits

- TEMPS DE SÉCHAGE RAPIDE
- SÈCHE PAR CATALYSE SANS ÉMISSION DE SOLVANTS, BON POUR LES APPLICATEURS



## LES PERFORMANCES PRODUIT

La gamme AGRIPP'COLOR regroupe les six couleurs couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire interministérielle du 10 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur.

- **LARGE FENÊTRE D'APPLICATION.**
- **POUVOIR COUVRANT.**
- **TEMPS DE SÈCHE RAPIDE.**
- **DURABILITÉ.**

## LA MULTICERTIFICATION

Les peintures couleur ne font pas l'objet d'une certification NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent confrontées aux **MÊMES CONTRAINTES QUE LES MARQUAGES BLANCS CERTIFIÉS.**

C'est pourquoi SAR formule ses AGRIPP'COLOR sur **LA MÊME BASE** que son ATLANTIS certifié. Ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.

## UN MARQUAGE PERFORMANT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

- **RAPPORT D'ANALYSE** du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible.
- Sèche par catalyse **SANS ÉMISSION DE SOLVANTS.**
- **PRODUITS SANS CHROMATE DE PLOMB**
- **PRODUIT PERFORMANT**, les bas grammages d'application en font un produit à faible émission de COV.



## les services

■ Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

## MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Application avec machine Airless ou manuelle.
- Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
- Hygrométrie maximum : 80%.
- Température du support : 5°C < T < 45°C.
- Se reporter au TECH SAR « préconisation d'emploi des deux composants pulvérisés ».
- Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

- Densité : 1,68 kg/l, Extrait sec : 72,7%.

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

- 20 kg.
- Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 12 mois.

## SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT :

- Produit à usage professionnel, étiqueté irritant, précautions à prendre avec le catalyseur B.
- Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur [www.sar.fr](http://www.sar.fr)



■ Consultez notre Service Clients :

