

L'enduit à froid à l'eau AQUAFLEX, c'est :

- Un produit de marquage **ROUTIER** et **URBAIN**
- Un marquage de **LONGUE DURÉE**



les  produits

 **SIMPLICITÉ D'UTILISATION** (produit mono composant sans catalyseur)



LES PERFORMANCES PRODUIT

La gamme AQUAFLEX regroupe les six couleurs couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire interministérielle du 10 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur.

- **IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.**
- **POUVOIR COUVRANT.**
- **DURABILITÉ.**
- **PRODUIT MONO COMPOSANT SANS CATALYSEUR.**

LA MULTICERTIFICATION

Les peintures couleur ne font pas l'objet d'une certification NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent confrontées aux **MÊMES CONTRAINTES QUE LES MARQUAGES BLANCS CERTIFIÉS.**

C'est pourquoi SAR formule ses AQUAFLEX sur **LA MÊME BASE** que son Enduit à froid à l'eau certifié. Ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.

UN MARQUAGE PERFORMANT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

- **RAPPORT D'ANALYSE** du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible.
- **PRODUIT NON INFLAMMABLE**, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l'eau pour une protection optimale de l'applicateur et un impact limité sur l'écologie.
- **UNE DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE** du produit.



MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Application manuelle avec spatule lisse.
- Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
- Hygrométrie maximum : 80%.
- Température du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.
- Se reporter au TECH SAR « préconisation d'emploi des Enduits à froid à l'eau ».

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

- Densité : 1,66kg/l, Extrait sec : 85,4%.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

- 6 kg.
- Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 6 mois.

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT :

- Produit à usage professionnel, étiqueté irritant.
- Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr



les services

Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

Consultez notre Service Clients :

