

CITEFLEX / PLASTIREX

Revêtements Décoratifs

L'enduit à froid manuel CITEFLEX / PLASTIREX, c'est :

- Un produit de marquage **URBAIN**
- Un marquage urbain de **LONGUE DURÉE**



les  produits

- PAS DE FISSURATIONS
- SÈCHE PAR CATALYSE SANS ÉMISSION DE SOLVANTS,
BON POUR LES APPLICATEURS



LES PERFORMANCES PRODUIT

La gamme CITEFLEX regroupe les six couleurs couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire interministérielle du 10 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur.

- **LARGE FENÊTRE D'APPLICATION.**
- **POUVOIR COUVRANT.**
- **PAS DE FISSURATIONS.**
- **EXTRÊME DURABILITÉ.**

LA MULTICERTIFICATION

Les peintures couleur ne font pas l'objet d'une certification NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent confrontées aux **MÊMES CONTRAINTES QUE LES MARQUAGES BLANCS CERTIFIÉS.**

C'est pourquoi SAR formule ses CITEFLEX sur la **MÊME BASE** que ses Enduits à Froid certifiés. Ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.

UN MARQUAGE PERFORMANT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

- **RAPPORT D'ANALYSE** du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible.
- Sèche par catalyse **SANS ÉMISSION DE SOLVANTS.**
- **PRODUITS SANS CHROMATE DE PLOMB**
- **PRODUIT PERFORMANT**, les bas grammages d'application en font un produit à faible émission de COV.



MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Application sabot ou manuelle.
- Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
- Hygrométrie maximum : 80%.
- Température du support : 5°C < T < 45°C.
- Se reporter au TECH SAR correspondant.
- Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

- Densité : 1,95 kg/l, Extrait sec : 85%.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

- 6 kg.
- Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 6 mois.

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT :

- Produit à usage professionnel, étiqueté irritant, précautions à prendre avec le catalyseur
- Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr



les services

■ Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

■ Consultez notre Service Clients :



PRIX APPEL LOCAL