

GRENADE

Enduit à Froid blanc VNTP
Routier & Urbain

Pour des Marquages :

Routiers

Urbains

Ultra durables

Visibles de Nuit par Temps de Pluie

Certifications NF2, Equipements de la Route



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

www.marque-nf.com

LES POINTS FORTS

Performances produits

Le GRENADE est un Enduit à Froid structuré VNTP P5 non sonore, non vibratoire, conçu pour des applications routières à grand rendement ou urbaines :

Rétroreflexion R3 à 1 million de passages de roues
Rétrohumide et sous pluie RW2 RR2
Non sonore, non vibratoire et drainant
Certifié en une passe sans sous couche de peinture

1RHP78b

GRENADE est le produit VNTP longue durée idéal pour traiter les axes ou les rives en travaux routiers de linéaire. GRENADE peut également être utilisé pour réaliser les marquages spéciaux ou les passages piétons grâce à son application au Plasto Marker.

GRENADE est un Enduit à Froid structuré appliqué par projection. Sa composition en fait un marquage ultra longue durée d'entretien facile par simple application d'un voile de peinture.

Un marquage performant pour un Développement Durable

Produit certifié NF, son extrême durabilité en fait un marquage particulièrement respectueux de l'environnement
Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible
Une durabilité exceptionnelle du produit
Sèche par catalyse sans émission de solvants

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application machine spécifique ou Plasto Marker
Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
Se reporter au TECH SAR correspondant
Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

Caractéristiques physiques

Densité : 1,93 kg/l / Extrait sec : 85 %

Conditionnement et stockage

6 kg, 25 kg
Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
Date Limite d'Utilisation Optimale : 12 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel. Etiqueté irritant. Précautions à prendre avec le catalyseur.
Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

 N°Azur 0 810 87 90 90

PRIX APPEL LOCAL

